

DoP n.º: GPLT002.1

Declaração de Desempenho



4. Morada:

Gres Panaria Portugal S.A.
 Zona Industrial de Aveiro - Ap. 3002
 3801- 101 Aveiro - Portugal
 Telefone: + 351 234 303 030
 Fax: +351 234 303 031
 email: lovetiles@lovetiles.com
 site: www.lovetiles.com

1. Identificação do Produto: **Ladrilhos Cerâmicos Prensados, com absorção de água Eb> 10%**
2. Tipo de Produto: **Monoporosa**
3. Utilização: **Revestimento interior**
5. Contacto do mandatário: **N.A.**
6. Sistema de Avaliação e verificação da regularidade do desempenho: **4**
7. Organismo Notificado: **N.A.**
8. Avaliação Técnica Europeia: **N.A.**

9. Características Essenciais		Norma harmonizada:	Desempenho
a) Reacção ao Fogo		EN 14411:2012	Classe A ₁ S/ Ensaio (Decisão 96/603/CE)
b) Libertação de substâncias Perigosas	Libertação de chumbo (*)		NPD
	Libertação de cádmio(*)		NPD
c) Módulo de Ruptura			≥ 12 N/mm ²
d) Aderência	Adesivo Cimentício Tipo C1		NPD
	Adesivo Cimentício Tipo C2		≥ 1,0 N/mm ²
e) Resistência ao choque térmico			Resistente
f) Durabilidade para:	Uso Interior	Resistente	
NPD - Desempenho Não Determinado N.A. - Não Aplicável			
(*) - Para mais informações por favor contactar a Gres Panaria Portugal			

10. O desempenho dos produtos identificados nos n.ºs 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Administrador

(Marco Mussini)

Data

2016.06.01

DoP n.º: GPLT001.1

Declaração de Desempenho



4. Morada:
Gres Panaria Portugal S.A.
 Zona Industrial de Aveiro - Ap. 3002
 3801- 101 Aveiro - Portugal
 Telefone: + 351 234 303 030
 Fax: +351 234 303 031
 email: lovetiles@lovetiles.com
 site: www.lovetiles.com

1. Identificação do Produto: **Ladrilhos Cerâmicos Prensados, com absorção de água Eb ≤ 0,5%**
2. Tipo de Produto: **Porcelanato Vidrado**
3. Utilização: **Pavimento interior e/ou exterior ① e Revestimento interior e/ou exterior ②**
5. Contacto do mandatário: **N.A.**
6. Sistema de Avaliação e verificação da regularidade do desempenho: **4**
7. Organismo Notificado: **N.A.**
8. Avaliação Técnica Europeia: **N.A.**

9. Características Essenciais		Norma harmonizada:	Desempenho
a) Reacção ao Fogo		EN 14411:2012	Classe A _{1n} ①/A ₁ ② S/ Ensaio (Decisão 96/603/CE)
b) Libertação de substâncias	Libertação de chumbo (*)		NPD
Perigosas	Libertação de cádmio(*)		NPD
c1) Módulo de Ruptura			≥ 35N/mm ²
c2) Resistência à flexão			≥ 1300N
d) Escorregamento (*)			NPD
e) Aderência	Adesivo Cimentício Tipo C1		≥ 0,5 N/mm ²
	Adesivo Cimentício Tipo C2		≥ 1,0 N/mm ²
f) Resistência ao choque térmico			Resistente
g) Durabilidade para:	Uso Interior		Resistente
	Uso Exterior: Resistência ao Gelo/Degelo	Resistente	
NPD - Desempenho Não Determinado N.A. – Não Aplicável (*) – Para mais informações por favor contactar a Gres Panaria Portugal			

10. O desempenho dos produtos identificados nos n.ºs 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Administrador

Data

2016.06.01

(Marco Mussini)